

## GERADORES A DIESEL AVR 3000 RPM

# KDG8500TA | À PROVA DE FOGO Monofásico

Equipamento com sistema AVR.  
motor EURO 5.

Estrutura compacta, com partida elétrica, fácil e rápida.  
Fornecido com: conector de 2 fios, conector ATS,  
alarme de óleo, painel digital SmartGen e kit de rodas com

lidar com.



## As especificações técnicas

### Estrutura

Estrutura	à prova de som
Nível de ruído (a 7m)	70dB
Grau de isolamento	F
Dimensões	910 x 530 x 840 mm
Peso líquido	171kg
Thomas	16A 230V + 32A 230V
Características	Painel SmartGen + conector ATS + conector de 2 fios + sistema de alarme de óleo + kit de rodas com alça

### Características

Potência nominal	6,0 kW / 6,0 kVA
força máxima	6,5kW / 6,5kVA
Frequência nominal	50Hz
Tensão	230V
fases	Monofásico
Fator de Potência	1 (como?)
Consumo (75% de carga)	1,8 L/h
Autonomia (75% de carga)	-----
Saída de CD	8,3A / 12V
Tipo de combustível	Diesel
Capacidade do tanque de combustível	14,5L
Tipo de óleo lubrificante	SAE 10W30
Capacidade de óleo lubrificante	1,65L
Sistema de regulação de tensão	AVR

### Motor

Motor	KD192FE (EUR 5)
Tipo de motor	Cilindro único, 4 tempos, refrigerado a ar, vertical
sistema de excitação	Auto-excitado, com escovas
Iniciar sistema	Elétrico
Potência nominal	7,6kw
Deslocamento	0,499L
Furo * Curso	92*75mm
taxa de compressão	19,5 : 1
Velocidade de rotação nominal	3000 rpm